




Бриз-68



BRISE PENELLARE CAMOSCINO

Гладкое матовое бархатистое покрытие с мягким рисунком затертой замши



La base
Brise
Patiné

100 г/м²
200 г/м²
70 г/м²

состав



для сухих
помещений



для влажных
помещений



можно мыть с
мылом



можно дезин-
фицировать



трудно
повредить



защищает от
грибка



идеальная
подготовка





Тонкая замша




Гладкое матовое покрытие с мягким рисунком затертой замши, бархатистое при касании. Нанесение кистью. 1 цвет.



☆☆☆



Поверхность должна быть прочная, выровненная финишной шпатлевкой без дефектов. Поверхность очистить от пыли и загрязнений мягкой макловицей. Нанести один слой грунтовки «CAPILLAIRE». При необходимости дополнительно нанести специальную грунтовку




для сухих помещений



для влажных помещений



можно мыть с мылом



можно дезинфицировать



трудно повредить



защищает от грибка



- 1: __Фоновый слой__ Краска "База". Колеровка - нет: Валиком из микрофибры нанесите краску гладким слоем на всю поверхность не оставляя фактуры. При необходимости через 3 часа нанесите второй слой. Время высыхания 5 часов.
- 2: __Рисунок__ Краска "Бриз". Колеровка - основной цвет: Разбавьте краску на 10-15% чистой водой и тщательно перемешайте. Нанесите материал плотной флейцевой кистью тонким ровным слоем хаотичными мазками, оставляя почти не заметные следы кисти. Время высыхания 5 часов.
- 3: __Рисунок__ Краска "Бриз". Колеровка - основной цвет: Нанесите разбавленный материал на 1/2 м.кв. плотной флейцевой кистью тонким ровным слоем хаотичными мазками, оставляя почти не заметные следы кисти. Чистой широкой флейцевой кистью разотрите поверхность хаотичными движениями до проявления более светлого рисунка из тонких следов кисти. Нанесите таким способом краску на всю поверхность. Время высыхания 5 часов.
- 4: __Защитный слой__ Лак "Патина". Колеровка - нет: Нанесите лак гладилкой тонким слоем разнонаправленными мазками без наплывов на всю поверхность. Время высыхания 3 часа.



Валик из микрофибры
Кисть флейцевая плотная
Гладилка из нержавеющей стали



Материал	Описание материала	Цвет	Расход, г/м ²
БАЗА / LA BASE	ВЛАГОИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ФОНА	-	100
БРИЗ / BRISE	КРАСКА С ЭФФЕКТОМ СЕДИНЫ	основной	200
ПАТИНА / PATINÉ	ВОСКОВЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ ЛАК	-	70

